



# Koeling

**ZOEK, VIND EN BESTEL**  
assortimentsgids.nl

## PRESENTATIE • OPZETVITRINES

Uitstekend geschikt voor het tijdelijk presenteren van voorgekoelde producten én gebak. Temperatuurbereik +6 tot +12°C. Fabricaat: IDEAL

**21248 • Tafelmodel opzetvitrine L**  
Afmetingen 1110x510x700mm (BxDxH)  
Eén etage en vier klapruijtes  
Aansluitwaarde 185W 23v 50Hz



**21252 • Tafelmodel opzetvitrine XL**  
Afmetingen 1470x510x700mm (BxDxH)  
Twee etages en zes klapruijtes  
Aansluitwaarde 290W 23v 50Hz

## KEUKEN • KOEL- EN VRIESKASTEN

In- en uitwendig RVS 18/10 en voorzien van afsluitbare deur. Hygiëne uitvoering, afgeronde hoeken en de verdampers is buiten de binnenruimte geplaatst. Geforceerde koeling met elektronische regeling, geïntegreerd protocolsysteem volgens de HACCP-richtlijnen, automatische ontdooi-inrichting. Geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 43°C. Door gebruik te maken van de "ECO" stand kan tot 30% op het energieverbruik worden bespaard. Temperatuurbereik -2 tot +10°C. Fabricaat: Cool Compact.

**21246 • Koelkast 2/1Gn Magnos**  
Afmetingen 720x790x2050mm (BxDxH)  
Bruto inhoud 650 liter  
Aansluitwaarde 450W 230V 50Hz  
Energie verbruik 2,9kWh/24h  
Inclusief 3 RVS roosters



**HACCP  
en ECO**

**21245 • Vrieskast 2/1Gn Magnos**  
Afmetingen 720x790x2050mm (BxDxH)  
Bruto inhoud 650 liter  
Aansluitwaarde 840W 230V 50Hz  
Energie verbruik 8,6kWh/24h  
Inclusief 3 RVS roosters

Voor meer informatie kijk op  
[www.bertmuller.nl/aanbiedingen](http://www.bertmuller.nl/aanbiedingen)

## WATERVOORZIENING • WATERCOOLER

Geschikt om glazen en kannen af te tappen voor gekoeld, vers en zuiver water. Temperatuur instelbaar van +2 tot +12°C. Eenvoudige dosering door middel van "push en hold" systeem. Voorzien van een direct koel-systeem en vaste wateraansluiting. Fabricaat: Animo



**22151 • OptiCool**  
Afmetingen 226x490x580mm (BxDxH)  
Uurcapaciteit ca. 80 glazen 120ml  
Aansluitwaarde 225W 230V 50Hz

**GESCHIKT VOOR GLAZEN EN KANNEN! ONDERHOUDSARM**

Artikelwijzigingen voorbehouden. Franco huis, niet geïnstalleerd.  
Geldig tot 1 september 2008.

## WOONGROEPEN • KOELKAST

De universele koelkast met geforceerde koeling is hét professionele alternatief voor de standaard huishoudkoelkast met een statische koeling. De dynamische koeling zorgt voor een gelijkmatige koeltemperatuur in de gehele binnenruimte en schakelt de ventilatoren uit bij het openen van de deur. Daardoor wordt energie bespaard. De koelkast is afsluitbaar. Temperatuurbereik 0 tot +15°C. Fabricaat: Liebherr



**21254 • Koelkast wit**  
Afmetingen 600x610x1250mm (BxDxH)  
Bruto inhoud 236 liter  
Aansluitwaarde 120W 230V 50Hz  
Energie verbruik 0,7kWh/24h  
Inclusief 3 gerilsaneerde roosters

## AFDELINGSKEUKEN • KOELKASTEN

Uitwendig RVS 18/10 en inwendig ABS grijs. Voorzien van afsluitbare deur. Geforceerde koeling met elektronische regeling. De temperatuur wordt digitaal weergegeven en is gemakkelijk aan de buitenkant af te lezen en in te stellen. Temperatuurbereik -1 tot +18°C. Fabricaat: Gram

**27668 • Koelkast onderbouw RVS**  
Afmetingen 595x620x830mm (BxDxH)  
Bruto inhoud 166 liter  
Aansluitwaarde 102W 230V 50Hz  
Energie verbruik 1,0kWh/24h  
Inclusief 3 gerilsaneerde roosters



**27670 • Koelkast onderbouw Wit**  
In- en uitwendig ABS wit.  
Verder gelijk aan bovenstaande uitvoering.

## TRANSPORT • KOELPALLET

**27235 • Koelpallet 1/1Gn**  
kunststof -12°C, 875 KJ

**16391 • Koelpallet 1/1Gn**  
kunststof -21°C, 890 KJ

**27234 • Koelpallet 1/3Gn**  
kunststof -12°C, 300 KJ

**27236 • Koelpallet 1/4Gn**  
kunststof -3°C, 307KJ



**AKB BERT MULLER**

VAN BESTEK TOT BESTEK

Hotelbenodigdheden  
Dijnselburgerlaan 3, 3705 LP Zeist  
T 030 695 08 14  
E [info@bertmuller.nl](mailto:info@bertmuller.nl)

Projectafdeling en Technische Dienst  
Operetteweg 35, 1323 VK Almere-Stad  
T 036 536 71 40  
W [www.bertmuller.nl](http://www.bertmuller.nl)